

## RG 6 Trippel

KTV-kabel

1.0/4.6

75Ω

UV-bestendig

HFFH


### Bruksområde

RG 6 Trippel er konstruert for tilkopling av parabol og Riks-TV antenner. Den leveres i praktiske esker a 305m. Den kan trekkes direkte fra antenne til koblingsboks inne og videre til kontaktuttak. Den spesielt gode skjermen sikrer signaler fri for forstyrrelser og kabelen forstyrrer heller ikke andre installasjoner innendørs. Dempningsverdiene er bedre enn normal MIL-SPEC RG 6/U.



### Konstruksjon

Leder	Entrådet Copperweld 1.02 [mm] ± 0.01 mm
Dielektrikum	Skummet PE 4,57 ± 0.01 [mm]
Innerkappe	Al-polyester + Al tape
Skjerm 2	Flettet Al-tråd 77 [% optisk dekning]
Skjerm 3	Al - polyester - Al tape
Kappe	Hvit eller sort PVC
Ytre diameter	7,06 [mm]




### Tekniske data

Driftstemperatur	-40 – +75 [°C]
Skjermmotstand	21 [Ω/km]
Ledermotstand	98 [Ω/km]
Testspenning	2,5 [kV-AC]
Kapasitans	53 [pF/m]
Impedans	75 ± 3
Hastighetsfaktor	0,85
Min. bøyeradius bevegelig	10 [x ytre diam.]

### Normer

Euroclass	Eca
DoP Nr.:	T111422TJ170630



El-nummer

Hvit: 1092216, - Sort: 1092219

## Dempning

Frekvens (MHz)	Dempning (dB/100m)
5	1,9
55	5,25
211	10
250	10,8
300	11,6
400	13,6
500	15,3
750	18,5
1000	21,5
1450	25,8
1750	28,6
2000	30,6
3000	37,7

Frekvens (MHz)	Retur tap [SRL] (dB)
5 – 1000	>26